



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden ObjektLinePlus Dekor/Holzart Vinschgauer Bergahorn







**Corpet**   
*Oberpfälzer Naturböden*








### VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittelage dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegezug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

### VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

### VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

### VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung

Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

# VinylFloor Objekt-Line Plus

Die Serie Objekt-Line Plus umfasst 14 Dekore im großzügigen Landhausdielen-Format, die eine weiträumige ästhetische Flächenwirkung erzeugen. Mit seiner 0,55 mm starken Nutzschrift ist der Boden extrem strapazierfähig und abriebfest - die perfekte Wahl für private und gewerbliche Räume mit hoher Bodenbelastung.



Hoch beanspruchter  
Wohnbereich



Stark beanspruchter  
Gewerbebereich



Life	
10 mm HDF-Klick	
Formate / mm	1235 x 305 x 10
VPE	1,88 m <sup>2</sup> (5 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschrift	0,55 mm

Nautico	
5 mm Direktklick	
Formate / mm	1235 x 305 x 5
VPE	3,00 m <sup>2</sup> (8 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschrift	0,55 mm

Nautico Silent	
6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung	
Formate / mm	1235 x 305 x 6,4
VPE	2,26 m <sup>2</sup> (6 Dielen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl
Nutzschrift	0,55 mm

Pure	
2 mm Klebefliese	
Formate / mm	1235 x 305 x 2 / 1235 x 230 x 2 / 617 x 230 x 2
VPE	1,88 m <sup>2</sup> (5 Fliesen) / 1,42 m <sup>2</sup> (5 Fliesen) / 1,42 m <sup>2</sup> (10 Fliesen)
Auflagenstärke	2 mm Vinyl



Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)